

**NaanDan**  
**Druppelbevloeiingsslang PE 16**  
**mm x 1,2 mm 47mil 3bar**  
**130micron 2,2ltr/h 50cm bruin**  
**100m type GardenDrip**  
**(7030181)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | bruin |
|-------|-------|

|      |            |
|------|------------|
| Type | GardenDrip |
|------|------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Materiaal | PE |
|-----------|----|

|          |            |
|----------|------------|
| Filtrage | 130 micron |
|----------|------------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Afgifte | 2,2 ltr/h |
|---------|-----------|

|          |         |
|----------|---------|
| Binnen ø | 13,6 mm |
|----------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Openingsdruk | 0,5 bar |
|--------------|---------|

|          |       |
|----------|-------|
| Werkdruk | 3 bar |
|----------|-------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Aanb. druk | 0,5 - 3 bar |
|------------|-------------|

|      |        |
|------|--------|
| Wand | 47 mil |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Wand | 1,2 mm |
|------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 16 mm |
|------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 100 m |
|--------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Max. lengte per streng | 174 m |
|------------------------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Dripperafstand | 50 cm |
|----------------|-------|

# PRODUCTINFORMATIE

De NaanDan GardenDrip met TOP PC druppelaar is ideaal voor residentiële druppelirrigatie op bodembedekkers, dichte beplanting, haagrijen en bomen. Het speciale materiaal van de Gardendrip zorgt voor extra flexibiliteit om te voorkomen dat de spoelen voor en tijdens de installatie kronkelen. De bruine spoelen zijn verpakt in plastic folie, zodat je de overgebleven druppelslang in de originele verpakking kunt bewaren. Drukregulerend bereik: 0,4 - 4,0 bar. Aanbevolen filtratie: 130 micron.

**Gegenereerd op datum: 06-10-2025**

<http://www.bosta.com>