Zwembad snelbouwblok EPS25/EPS80 250 mm wit 1m (7017092)



bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	wit
Materiaal	EPS25/EPS80
Maat	250 mm
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/zwembad-snelbouwblok-eps25-eps80-250-mm-wit-1m-7017092
Lengte	1 m
Breedte	250 mm

PRODUCTINFORMATIE

Snel en energiebesparend!
Eenvoudige en snelle methode om een perfect geïsoleerd zwembad te bouwen met mooie en egale muren.
De EPS25 snelbouwblokken zijn voorzien van een 10mm dikke toplaag EPS80 voor de binnenzijde van het zwembad.

- Sterk, goed gebouwd zwembad
- Perfect geïsoleerd
- Snelle bouwmethode, spaart tot 60% arbeidstijd
- Max. warmteoverdracht coëfficient U is 0,414 Wm^2/K

- Volume beton om 1 Pool bouwblok te vullen 250 x 250 x 1.000 is ±0,033m^3 (Circa 0,132m^3 beton per 1m^2 muur)
- Volume beton om 1 Pool bouwblok te vullen 500 x 250 x 1.250 is ±0,083m^3 (Circa 0,133m^3 beton per 1m^2 muur)

Gegenereerd op datum: 01-11-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life