Hunter Regenautomaat RVS 24VAC wit/blauw type HCC-800 SS 8 stations (7032868)



Hunter®

bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	wit/blauw
Type	HCC-800
Spanning	24VAC
Aantal stations	8
IP waarde	IP44
Materiaal	RVS
Type	SS
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/hunter-regenautomaat-rvs-24vac-wit-blauw-type-hcc-800-ss-8-stations-7032868
Hoogte	406 mm

PRODUCTINFORMATIE

De nieuwe generatie HCC-controller brengt de krachtige Wi-Fi-gebaseerde mogelijkheden voor irrigatiebeheer van het toonaangevende Hydrawise™-platform naar hoogwaardige residentiële, commerciële en openbare projecten. De HCC biedt een reeks handige functies om grotere projecten te monitoren - allemaal met een simpele druk op de knop. De HCC combineert de robuuste functies van de populaire ICC2-regelaar met de automatische, weersafhankelijke, dagelijkse aanpassingen van de Hydrawise-programmering tot een slimme en economische oplossing voor commercieel landschapsbeheer. De HCC kan maximaal 54 stations* aansturen en twee stations tegelijkertijd bedienen. Het handige modulesysteem van de controller maakt snelle uitbreiding mogelijk met dezelfde 4-, 8- en 22-stations uitgangsmodules als de ICC2. Ontworpen met een voorbedrade SmartPort®, is de HCC ook compatibel met de ROAM en ROAM XL afstandsbedieningen van Hunter, waardoor een snelle en betrouwbare handmatige

bediening in het veld op grote afstand mogelijk is zonder dat een smartphone nodig is. Met een ingebouwde milliampere sensor, is het oplossen van defecte draden een koud kunstje. Installeer eenvoudig een HC Flow Meter om het debiet nauwkeurig te controleren, waterverspilling te voorkomen en beschadigde landschappen te vermijden.

-
  - Aantal stations: Conventioneel: 8 tot 38 (kunststof), 8 tot 54 (metaal en voetstuk)*.
  - Met tweedraads EZDS: tot 54 (stations)
  - Standaard programmeeroptie biedt 6 onafhankelijke beregeningsprogramma's en 6 starttijden per programma
  - Geavanceerde programmeeroptie biedt programmering op basis van stations met maximaal 6 beschikbare starttijden
  - 2 programma's of stations kunnen gelijktijdig werken, voor een efficiëntere beregening
  - 2 sensoringangen beschikbaar voor gebruik met alle Clik-sensoren en HC-flowmeters1 P/MV-uitgang voor pompstartrelais en activering hoofdkraan
  - Wi-Fi voor snelle verbinding met Hydrawise software
  - 31/4" touchscreen display in kleur voor eenvoudige bediening op het controlepaneel
  - Ingebouwde milli-amp sensor voor detectie van draadfouten en waarschuwingen

Gegenereerd op datum: 02-11-2026

http://www.bosta.com