PSH Zwembadpomp polypropyleen 2" binnendraad 2,5A 400VAC zwart type ND.2 24T (7032225)



PSH

bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
As	RVS 316
Pomphuis	PP/GF30
Materiaal waaier 1	noryl
Materiaal (deksel)	polycarbonaat
Materiaal afdichting	koolstof/keramiek
Verbinding	binnendraad
Max. temperatuur	40 °C
Breedte	220 mm
Hoogte	288 mm
Herz	50 Hz
IP waarde	IP55
Motor RPM	2900
Type	ND.2 24T
Capaciteit	29,3 m^3/h
Vermogen	1,5 PK
MWK	18 m

Maat	2"
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/psh-zwembadpomp-polypropyleen-2-binnendraad-2-5a-400vac-zwart-type-nd.2-24t-7032225
Lengte	581 mm
Spanning	400VAC
Gewicht	17.1 kg
Vermogen	1.1 kW
Ampère	2,5 A









PRODUCTINFORMATIE

De combinatie van corrosiebestendige materialen en hoogwaardige fabricage heeft geleid tot een uiterst betrouwbare, zelfaanzuigende zwembadpomp voor uw zwembad.

Eigenschappen:

- Aansluiting: binnendraad
- Zelfaanzuigend tot 4mwh
- Geschikt voor gebruik met zout chlorinators en zeewater tot 3,5% (35gr/l)
- Hoog rendement driefasenmotor klasse IE3 volgens norm IEC 60034-30-1
- Thermische beveiliging ingebouwd in eenfasige versie

- Isolatieklasse: F
- Bescherming: IP55
- Motor: 50Hz/2900 rpm met optie van 60Hz
- Max water temperatuur: 40°C
- Uitwisselbaar met PSH ND1 pomp

Gegenereerd op datum: 02-11-2026

http://www.bosta.com