

**Rain Bird Sproeikop kunststof**  
**5/8" UNC binnendraad 3,8bar**  
**45°-270° paars type R-VAN24**  
**(7019420)**



**RAIN BIRD**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	kunststof
Geschikt voor	1800 & UNI-Spray series
Verbinding	UNC binnendraad
Instelbereik sector	45°-270°
Sproeihoek	26 °
Werkdruk	3,8 bar
Aanb. druk	2.1 - 3,8 bar
Kleur	paars
Type	R-VAN24
Capaciteit	2,27 - 10,90 l/min
Capaciteit 1.5bar	140-550 l/h
Capaciteit 2.5bar	180-730 l/u
Capaciteit 2bar	170-680 l/u
Capaciteit 3bar	210-830 l/h
Maat	5/8"
Radius	5,8 - 7,3 m
Radius 3bar	7 m

# PRODUCTINFORMATIE

Rain Bird Sproeikop, type R-VAN wordt gebruikt met de 1800 serie pop-up. We raden deze sproeikop aan voor efficiënte irrigatie in tuinstallaties.

De capaciteit van de R-VAN-series komt overeen met de neerslagintensiteit van de 5000-serie met MPR-nozzles, dit maakt de lay-outberekeningen voor installaties veel eenvoudiger.

De R-VAN's produceren grotere druppels, waardoor deze minder wind gevoelig zijn en het waterverlies verminderen.

De R-VAN's zijn niet alleen compatibel met alle pop-ups uit de 1800-serie, maar hun prestaties en veelzijdigheid zijn ongeëvenaard waardoor de berekeningstijd met meer dan 33% verminderd kan worden. Een volledig assortiment instelbare rondsproeiers en strip sproeiers welke zowel grote als kleine gedeeltes in de tuin afdekken.

De bovenkant van de sproeier heeft kleur codering voor eenvoudige radius- en sproeihoek identificatie.

**Gegenererd op datum: 25-05-2026**

<http://www.bosta.com>