

**Rovatti Meertraps  
centrifugaalpomp RVS 2"  
binnendraad 230/400VAC  
zwart type compact ME  
4KV50C-18/6 (7024342)**



**rovatti pompe**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur zwart

Materiaal RVS

As RVS

Pomphuis RVS

Materiaal waaier 1 noryl

Materiaal afdichting graphit/silicon carbide

Verbinding binnendraad

Pers 2 "

Zuig 2 "

Type compact ME 4KV50C-18/6

Vermogen 4 PK

MWK 65 m

Maat 2"

Spanning 230/400VAC

Vermogen 3 kW

Waiers 6

Max capaciteit 24 m<sup>3</sup>/h

Rendement

73 %

## AFMETINGEN

Cb-1 40 mm

Cb-2 331 mm

Cl-1 139 mm

Cr-1 139 mm

G-1 180 mm

G-2 180

L 741 mm

Lb 486 mm


O 14 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 50 mm

ØDi-2 2 "



## PRODUCTINFORMATIE

Door het ontwerp van deze pomp is deze prijzgunstiger dan vergelijkbare pompen uitgevoerd in een in-lijn configuratie met een dubbele wand.

Het type Compact ME is de meest ruimte besparende pomp (21cm x 21cm pomp basis) en is ideaal voor installaties met beperkte inbouwruimte.

Door de simpele constructie van de Compact ME is het scheiden van motor en pompdeel eenvoudig, hierdoor zijn de seal en/of de waaiers snel te vervangen.

Bij installaties waarbij het nodig is dat de zuig en perskant in lijn blijven leveren wij het type MEKV50T.

Elke pomp van de compact serie wordt geleverd met een contraflens met 2" binnendraad.

Het type Compact ME heeft groot drukbereik waardoor deze ingezet kan worden bij midden en hoge druk installaties die een lager debiet vragen dan de Europa types.

**Gegeneerd op datum: 26-05-2026**

<http://www.bosta.com>