

NaanDan
Druppelbevloeiingsslang PE 20
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130micron 1,6ltr/h 50cm zwart
300m type Amnon PC CNL
(7020704)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur zwart

Type Amnon PC CNL

Materiaal PE

Filtrage 130 micron

Filtrage 120 mesh

Afgifte 1,6 ltr/h

Openingsdruk 1 bar

Werkdruk 4 bar

Aanb. druk 1 - 4 bar

Maat 20 mm

Lengte 300 m

Binnen ø 17,6 mm

Max. lengte per streng 340 m

Dripperafstand 50 cm

Wand 47 mil

Wand 1,2 mm

PRODUCTINFORMATIE

De Amnon CNL (Compensated Non-Leakage) platte druppelaar voorkomt leegloop zodat het geen extra tijd kost om het systeem weer te vullen met water, en zorgt ervoor dat alle planten evenveel water krijgen.

Openingsdruk: 1,0 bar.

Sluitingsdruk: 0,2 bar.

Drukregulerend bereik: 1,0 - 4,0 bar.

Aanbevolen filtratie: 130 micron.

Max. lengte van druppelslangen bij 0% helling.

Variatie Coefficient (VC): 3%.

Toepassing: ideaal bij "Pulse irrigation" van gewassen die in baaltjes geteeld worden zoals aardbeien.

Gegenererd op datum: 25-05-2026

<http://www.bosta.com>