

Honeywell Filtercombinatie messing 1" buitendraad 16bar DN25 DVGW type FK-06 (7003839)



Honeywell

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type FK-06

Materiaal messing

Keurmerk DVGW

Bediening

Kleur hendel zwart

Materiaal hendel kunststof

Materiaal kogel RVS

Materiaal klep messing

Materiaal huis messing

Materiaal afdichting NBR

Verbinding buitendraad

Max. temperatuur 40 °C

Max capaciteit 6 m³/h

Max. omgevingstemperatuur 55 °C

Werkdruk 16 bar

Maat 1"

Lengte 180 mm

DN 25

Diameter 61 mm

Gewicht 1.5 kg

AFMETINGEN

Cb-1 180 mm

Ct-1 111 mm

PRODUCTINFORMATIE

FK-06 spoelbare filtercombinaties zorgen voor een continue toevoer van gefilterd water. Ze voorkomen het binnendringen van vreemde deeltjes zoals roestdeeltjes, hennepstrengen en zandkorrels. De ophoping van vreemde deeltjes in de bodem van de filterkuip kan eenvoudig worden verwijderd door omgekeerd spoelen. Het reduceerventiel voorkomt overdrukschade en vermindert het waterverbruik. De apparaten voldoen aan de DIN/DVGW-vereisten. Dankzij de compacte buitenafmetingen kan de filtercombinatie zelfs worden gemonteerd op plaatsen waar de ruimte beperkt is.

- Een draai aan de instelknop is alles wat nodig is voor het instellen
- De instelling is direct af te lezen van de instelindicator
- Gefilterde watertoevoer blijft behouden, zelfs tijdens het spoelen
- Inlaatdrukcompensatie - fluctuerende inlaatdruk heeft geen invloed op de uitlaatdruk
- Filter en volledige filterkuip zijn vervangbaar

Gegenereerd op datum: 24-05-2026

<http://www.bosta.com>