Norsup UV & Ozon desinfectie-unit 63 mm x 2" lijmmof x binnendraad 2.5bar type AOP 75 (7043036)



NORSUP 3 YEARS WARRANTY

bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	AOP 75
Verbinding	lijmmof x binnendraad
Werkdruk	2.5 bar
Capaciteit Qmax	23 m^3/h
Maat	63 mm x 2"
Vermogen	75 W
Max. vol. zwembad	100 m^3

PRODUCTINFORMATIE

De Norsup AOP, Advanced Oxidation Process, combineert de kracht van ozon en UV C in één apparaat. Het systeem oxideert microverontreinigingen in het water en vermindert zowel organische als anorganische vervuiling. Het desinfecteert het water effectief en schakelt chloorresistente organismen uit. De Norsup AOP gebruikt alle ozon volledig tijdens het proces, waardoor een extra deozonisatieapparaat niet nodig is.

Kenmerken:

- Drievoudige desinfectie met ozon, OH-radicalen en UV C.
- Levensduur van de lamp voor de productie van ozon en UV C is 9000 uur.
- Een zelfstandig elektronisch voorschakelapparaat zorgt voor een efficiënte en stabiele stroomvoorziening.
- Tot 35% meer UV C opbrengst dankzij reflectie door de roestvrijstalen reactor.
- Duplex roestvrijstalen behuizing, geschikt voor chloorbaden en zwembaden met zoutelektrolyse.

Gegenereerd op datum: 27-05-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life