

Waterco Commercieel zandfilter glasvezel 4"/110mm flens 2,5bar grijs type SMD2000 (7029506)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Materiaal glasvezel

Verbinding flens

Werkdruk 2,5 bar

Max. temp. 50 °C

Type SMD2000

Capaciteit 94 m³/h

Maat 4"/110mm

Zand 5140 kg

Filteropp. 3.14 m²

Max capaciteit 126 m³/h

Max. vol. zwembad 470 m³

AFMETINGEN

A 1964 mm

B 2042 mm

C 2063 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	H mm	P mm	E mm	F mm	K mm
702490	2'60 mm	617	772	1089	334	362	391	1220	1328	15
702495	3'00 mm	824	103	1878	570	383	348	1406	1516	180
702500	3'60 mm	1151	1113	1900	570	383	348	1500	1610	200
702501	3'60 mm	877	1239	1835	570	383	348	1554	1664	180
702502	3'60 mm	1080	1442	1889	570	383	348	1204	1314	200
702503	3'60 mm	1184	1644	1904	570	383	348	1317	1427	200
702504	4'110 mm	1365	1644	1884	843	474	439	1397	1418	180
702505	4'110 mm	1605	1809	1885	843	474	439	1391	1412	200
702506	4'110 mm	1954	2042	2093	843	474	439	1396	1420	200

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702490	2'60 mm	1425	1383	120	1850	1480	1593	678	1229	1033
702495	3'00 mm	1580	1447	135	1830	1180	1180	780	1406	1050
702500	3'60 mm	1900	1470	176	1845	1482	1775	1045	1500	744
702501	3'60 mm	1660	1400	176	1850	1536	1180	1045	1364	768
702502	3'60 mm	1815	1580	218	1810	1586	1650	1202	1204	848
702503	3'60 mm	1815	1580	218	1800	1539	1639	1202	1191	796
702504	4'110 mm	1815	1430	218	1900	1787	1839	1202	1180	787
702505	4'110 mm	1710	1470	315	1800	1787	1830	1195	1183	751
702506	4'110 mm	1765	1650	245	1915	1787	1829	1195	1190	759

PRODUCTINFORMATIE

Waterco commerciële zandfilter SMD is een micron glasvezelfilter die de nieuwste glasvezelwikkeldraadtechnologie belichaamt. De digitaal gestuurde draadwikkeldraadmachine wikkelt ononderbroken strengen van hoogwaardig kwaliteit glasvezeldraad perfect onder gecontroleerde spanning om een naadloos vat uit één stuk te creëren met een verfijnde consistentie en superieure kwaliteit. Er zijn geen lasnaden, naden of speciale tankbekledingen die kunnen corroderen of elektrolyseren. Zijn "Visgraat" laterale configuratie elimineert alle "dode plekken" door de waterstroomverdeling door het filterbed te verbeteren. Het SMD-model is verkrijgbaar met een druk van 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar en 10 bar.

Functies:

- Beddiepte van 1m
- Ultragladde spoelafwerking
- Grote dubbele jukdeksel met hijs oog
- Groot helder kijkglas
- Grote stabiele basis
- Snelkoppeling aansluitingen
- Visgraat lateraal
- Optionele nozzle plaat
- 10 jaar tankgarantie

Gegenerereerd op datum: 10-03-2026

<http://www.bosta.com>