

# Waterco Commercieel zandfilter glasvezel 3"/90mm flens 2,5bar grijs type SMD1400 (7029502)



**WATERCO**  
EUROPE LTD  
Water, the liquid of life

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Materiaal glasvezel

Verbinding flens

Werkdruk 2,5 bar

Max. temp. 50 °C

Type SMD1400

Capaciteit 46 m<sup>3</sup>/h

Maat 3"/90mm

Zand 2515 kg

Filteropp. 1.54 m<sup>2</sup>

Max capaciteit 62 m<sup>3</sup>/h

Max. vol. zwembad 230 m<sup>3</sup>

# AFMETINGEN

A 1083 mm

B 1442 mm

C 1955 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
1020448	2/30 mm	813	792	1059	324	262	381	1200	1382	13
1020450	2/30 mm	834	803	1018	310	303	348	1408	1510	160
1020452	2/30 mm	816	785	1000	307	300	348	1400	1510	200
1020501	2/30 mm	917	1200	1000	310	303	308	1124	1034	100
1020502	2/30 mm	1083	1482	1600	310	303	348	1504	1514	200
1020503	2/30 mm	1124	1644	1600	310	303	308	1321	1301	220
1020504	2/30 mm	1180	1644	1600	303	474	620	757	410	180
1020505	4/110 mm	1800	1800	1600	303	474	620	757	410	200
1020506	4/110 mm	1864	2042	2000	303	474	620	750	420	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
1020448	2/30 mm	1425	1303	120	1630	1460	1083	676	1230	1023
1020450	2/30 mm	1580	1480	100	1633	1700	1160	750	1400	1000
1020501	2/30 mm	1000	1210	170	1645	1482	1775	1005	1000	744
1020502	2/30 mm	1580	1480	170	1630	1530	1780	1040	1154	780
1020503	2/30 mm	1610	1600	218	1610	1680	1400	1020	1054	440
1020504	2/30 mm	1610	1500	218	1600	1530	1330	1202	1151	735
1020505	4/110 mm	1610	1430	218	1600	1670	1830	1202	1180	757
1020506	4/110 mm	1710	1430	218	1600	1670	1830	1180	1180	757
1020506	4/110 mm	1780	1550	240	1616	1680	1908	1180	1180	750

# PRODUCTINFORMATIE

Waterco commerciële zandfilter SMD is een micron glasvezelfilter die de nieuwste glasvezelwikkelingstechnologie belichaamt. De digitaal gestuurde draadwikkelmachine wikkelt ononderbroken strengren van hoogwaardig kwaliteit glasvezeldraad perfect onder gecontroleerde spanning om een naadloos vat uit één stuk te creëren met een verfijnde consistentie en superieure kwaliteit. Er zijn geen lasnaden, naden of speciale tankbekledingen die kunnen corroderen of elektrolyseren. Zijn "Visgraat" laterale configuratie elimineert alle "dode plekken" door de waterstroomverdeling door het filterbed te verbeteren. Het SMD-model is verkrijgbaar met een druk van 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar en 10 bar.

Functies:

- Beddiepte van 1m
- Ultragladde spoelafwerking
- Grote dubbele jukdeksel met hijs oog
- Groot helder kijkglas
- Grote stabiele basis
- Snelkoppeling aansluitingen
- Visgraat lateraal
- Optionele nozzle plaat
- 10 jaar tankgarantie

**Gegenerereerd op datum: 26-05-2026**

<http://www.bosta.com>