

DAB Gemonteerde pompput PE 5,13A 230VAC grijs type PE1014 Complete (7038494)



DAB
MAKING WATER EASY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Type	PE1014 Complete
Materiaal	PE
Pomphuis	RVS 304
MWK	9.6 m
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	50 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Max capaciteit	24 m ³ /h
Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Vermogen	1 PK
Vermogen	0.75 kW
Ampère	5,13 A

PRODUCTINFORMATIE

PE-pompput uitgerust met 2 x Feka VS 750 MNA roestvrijstalen dompelpompen voor afvalwater. Ideaal geschikt voor het verpompen van afvalwater en rioolwater met vaste stoffen tot

maximaal 50 mm. Volledig gemonteerd en uitgerust met DSD-geleidingssysteem en balansklep: PE-pompput \varnothing 1000 x 1400 mm Vlakke bodem 1x inlaatsok \varnothing 160 mm 1x uitlaat \varnothing 90 mm 1x kabeldoorvoer \varnothing 75 mm 2x Feka VS 750 MNA 230 Volt 50 Hz 2x installatieset bestaande uit DSD-geleidingssysteem met kogelafsluiter en terugslagklep 1x kabelbeschermbuis 75 mm, 5 meter 1x gietijzeren mangat, klasse D (zwaar verkeer) 1x betonnen richel 900900200 mm 1x pompbesturingskast met niveausonde en hoogwater-vlotterschakelaar Toepassing: Geschikt voor het verpompen van regenwater en/of rioolwater met vaste stoffen tot 50 mm.

Gegenereerd op datum: 27-05-2026

<http://www.bosta.com>