Amiad Automatisch filter glasvezel versterkt nylon DN80 flens 8bar 100micron 0,1 mm RVS 316 9-12VDC latch zwart/groen 1 x 3" filter type Mini Sigma On-line (7038400)



amiad WATER SYSTEMS

bosta bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart/groen
Type	Mini Sigma On-line
Materiaal	glasvezel versterkt nylon
Materiaal filterelement	RVS 316
Materiaal afdichting	EPDM
Verbinding	flens
Spanning	9-12VDC latch
Breedte	421 mm
Hoogte	370 mm
Minimum voordruk	1.5 bar
Werkdruk	8 bar
Max. temp.	60 °C
BackflushOutlet	1 1/2 "
Capaciteit	50 m^3/h
Model	1 x 3" filter
Filtrage	100 micron
Maat	DN80

Backflush flow rate	9,6 m^3/u
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/amiad-automatisch-filter-glasvezel-versterkt-nylon-dn80-flens-8bar-100micron-0-1-mm-rvs-316-9-12vdc-latch-zwart-groen-1-x-3-filter-type-mini-sigma-on-line-7038400
Lengte	1258 mm
Gewicht	20 kg
Filteropp.	0.16 m^2
Filtrage	0,1 mm

AFMETINGEN

Cr-1	225 mm

PRODUCTINFORMATIE

De Amiad Mini Sigma.
De Amiad ADI-P 12VDC-controller met een 2W-Latch-solenoïd biedt de mogelijkheid om via Bluetooth het filter met de Amiad-app op uw mobiel te bewaken en bedienen.
De app biedt de volgende informatie:
- Statusmelding en spoelcyclustellers.
- Waarschuwing lage / hoge druk en lege batterij.
- Rapporten en geschiedenis van de prestatiegegevens.

De zelfreinigingscyclus wordt geactiveerd door een geïntegreerde stuurschakelaar die wordt aangestuurd: een signaal doordat het ingestelde drukverschil is bereikt, een tijdsinterval of een handmatige start.
Spoeltijd van 10 seconden.
Geleverd met 1 ½" spoelklep.

Gegenereerd op datum: 02-11-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life