

**Hunter Pop-up sproeier
kunststof 1 1/2" binnendraad
2,7 - 10,3bar 70°-360° zwart
type I-80-04-SS-ON-#48
(7026268)**



Hunter®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	I-80-04-SS-ON-#48
Materiaal	kunststof
Capaciteit	4,9- 13,3 m ³ /h
Capaciteit	81,8 - 221,4 l/min
Verbinding	binnendraad
Instelbereik sector	70°-360°
Max diameter	59.2 m
Riserhoogte	10 cm
Radius	19,2 - 29,6 m
Werkdruk	2,7 - 10,3 bar
Aanb. druk	3.4 - 6.9 bar
Maat	1 1/2"

PRODUCTINFORMATIE

Ga de strijd aan met Hunter's I-80 De sterkste gladiator in de arena. De tarzan in de jungle van sproeiers. En de Ferrari onder de automobielen. Dat is Hunter's I-80. Deze sproeier is ontworpen voor sportgras en grote parktoepassingen en wordt dan ook geleverd met een scala aan

windbestendige mondstukken. Ga direct de strijd aan. Via de geïntegreerde, op het oppervlak gemonteerde borgring biedt de I-80 totale toponderhoud (TTS). Door deze oplossing hoeft u de sproeier niet uit te graven. Onderhoud is snel en eenvoudig. Exclusief bij de I-80 - Het TTS-ontwerp zorgt voor gemakkelijk onderhoud zonder te hoeven graven. - Exclusieve PressurePort™-technologie in de nozzles zorgt voor een uitzonderlijke uniformiteit. - Voorwaarts gerichte drievoudige mondstukken (I-80) of tegenoverliggende drievoudige mondstukken (I-80-ON) die toe te passen zijn in halve en hele cirkels. Specificaties I-80 - QuickCheck™ boogmechanisme (I-80) voor snelle boogaanpassing. - Zet de verstelbare boogrotor in een oogwenk om in een volledige cirkel. - Gedeeltelijke en volledige cirkel in één model biedt flexibele installatie-opties. - Roestvrijstalen stijgbuis maakt het mogelijk om de vaste boog aan de rechterkant in te stellen op het landschap zonder demontage van de rotor. - Als de druk wegvalt, voorkomt de afvoererugslagklep dat het water terug de leiding in zakt. Het water blijft in de sproeier staan. Dit is duurzamer en energiezuinig. Zo bespaart u kosten. Zorg dat u en uw klanten ook goedkoper uit zijn.

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>