

**Profec Spiraalslang PVC 25 mm  
x 31 mm 6bar 0.6bar helgroen  
25m type Multi-Purpose  
(0520024)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |          |
|-------|----------|
| Kleur | helgroen |
|-------|----------|

|      |               |
|------|---------------|
| Type | Multi-Purpose |
|------|---------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiaal | PVC |
|-----------|-----|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Temperatuurbereik | -5°C - 60°C |
|-------------------|-------------|

|            |      |
|------------|------|
| ISO-waarde | 9002 |
|------------|------|

|      |               |
|------|---------------|
| Maat | 25 mm x 31 mm |
|------|---------------|

|        |      |
|--------|------|
| Lengte | 25 m |
|--------|------|

|          |       |
|----------|-------|
| Binnen ø | 25 mm |
|----------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Buiten ø | 31 mm |
|----------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Buigradius | 100 mm |
|------------|--------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 250 g/m |
|---------|---------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Binnendiam. | 1 " |
|-------------|-----|

|           |        |
|-----------|--------|
| Barstdruk | 20 bar |
|-----------|--------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vacuum | 0.6 bar |
|--------|---------|

|          |       |
|----------|-------|
| Werkdruk | 6 bar |
|----------|-------|

|      |      |
|------|------|
| Wand | 3 mm |
|------|------|

# PRODUCTINFORMATIE

Deze multifunctionele slang blijft bij lage temperaturen flexibeler dan medium dutyslangen.

**Gegenereerd op datum: 24-05-2026**

<http://www.bosta.com>