

# Profec Regenwatervoorzieningsmanager 5bar zwart DVGW type Mono rain smart S with self priming pump including smart control (7036638)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
MWK	42,5 m
Type	with self priming pump including smart control
Max. temperatuur	50 °C
Max capaciteit	6.6 m <sup>3</sup> /h
Type	Mono rain smart S
Werkdruk	5 bar

## PRODUCTINFORMATIE

De Profec regenwatervoorzieningsmanager mono met zelfaanzuigende pomp is een compleet en compact huisstation voor de volautomatische toevoer van regenwater uit een regenwateropslagtank. Het is ook uitgerust voor de behoeftegestuurde drinkwaterbijvulling (EN 1717 / DIN 1988 / DVGW W540) in het verbruikersnetwerk wanneer de regenwatervoorraad uitgeput is. Deze regenwatervoorzieningsmanager kan tot 40% elektriciteit besparen en heeft een instelbare regeldruk, spoelprogramma, lekwaarschuwingssysteem, temperatuurbewaking en kan op afstand worden bewaakt. U kunt hem aansluiten op uw pc of mobiele telefoon en hij bevat automatische teruglooptdetectie, automatische bewakingsfunctie, drooglooptdetectie met automatische start, niveau-indicator, pompregeling, Stand-by 2 W, H max. 45 m en Q max. 110 l/min.

**Gegenereerd op datum: 27-05-2026**

<http://www.bosta.com>