

**Hunter Pop-up sproeier
kunststof 3/4" binnendraad 1,4
- 7bar 50°-360° zwart type I-20-
04 (7026277)**



Hunter®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	I-20-04
Materiaal	kunststof
Capaciteit	0,07 - 3,23 m ³ /h
Capaciteit	1,2 - 53,8 l/min
Verbinding	binnendraad
Instelbereik sector	50°-360°
Sproeihoek	13 - 25 °
Max diameter	28 m
Radius	4,9 - 14 m
Werkdruk	1,4 - 7 bar
Aanb. druk	1.7 - 4.5 bar
Maat	3/4"
Riserhoogte	10 cm

PRODUCTINFORMATIE

Ongeëvenaarde klasse: de Hunter I-20 De Hunter I-20 is het robuuste broertje van de PGP sproeier en dat maakt hem een gewilde gast. Door de verbeterde automatische boogterugkeer en zijn vandalismebestendig aandrijfmechanisme bespaart u reparatiekosten en bent u verzekerd van een betrouwbare sproeier. Een ongeëvenaarde rotor in zijn klasse. De I-20 wordt geleverd met: - 34 mondstukken; - en 6 body choices. Irrigieren wordt makkelijker met de I-20. Door de platte bovenkant is de sproeier snel en gemakkelijk te plaatsen. Met een Hunter-sleutel of platte schroevendraaier is de radius goed aan te passen. En wilt u het sproeisysteem net een slag duurzamer maken? Bij de I-20 is een roestvrijstalen stijgbuis verkrijgbaar. Voordelen I-20 - Het niet-verwijderbare aandrijfmechanisme is beschermd tegen beschadiging als het in de tegenovergestelde rijrichting wordt gedraaid. - Gedeeltelijke en volledige cirkel in één model om zones van verschillende groottes te bereiken. - FloStop® sluit de waterstroom van individuele sproeiers af om het mondstuk te vervangen of reparaties uit te voeren. Specificaties - Automatische boogterugkeerfunctie. - Instelbare boog van 50 tot 360 graden. - Terugslagklep waarmee drainage van lage opvoerhoogte (tot 10 voet hoogte) wordt voorkomen. - QuickCheck™ boogmechanisme voor snelle aanpassing van de boog. Ervaar de klasse van deze robuuste sproeier.

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>