

**NaanDan**  
**Druppelbevloeingsslang PE 20**  
**mm x 1,2 mm 47mil 4bar**  
**130micron 1,6ltr/h 75cm zwart**  
**300m type Amnon PC AS**  
**(7020549)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	Amnon PC AS
Materiaal	PE
Filtrage	130 micron
Filtrage	120 mesh
Afgifte	1,6 ltr/h
Openingsdruk	0,5 bar
Werkdruk	4 bar
Aanb. druk	0,5 - 4 bar
Maat	20 mm
Lengte	300 m
Binnen ø	17,6 mm
Max. lengte per streng	465 m
Dripperafstand	75 cm
Wand	47 mil
Wand	1,2 mm

# PRODUCTINFORMATIE

De Amnon PC (Pressure Compensated) AS (Anti-Siphon) platte druppelaar voorkomt dat er vuil in de slang gezogen wordt als er vacuum ontstaat door bv hoogte verschil. Openingsdruk: 0,5 bar.

Drukregulerend bereik: 0,5 - 4,0 bar.

Aanbevolen filtratie: 130 micron.

Max. lengte van druppelslangen bij 0% helling.

Variatie Coefficient (VC): 3%.

Toepassing: ideaal bij zowel druppelbevloeiing onder de grond als boven de grond.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

<http://www.bosta.com>