

DAB Gemonteerde pompput PE 5,13A 230VAC zwart type PE612 Complete (7038492)



DAB[®]
MAKING WATER EASY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	PE612 Complete
Materiaal	PE
Pomphuis	RVS 304
MWK	9.6 m
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	50 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Max capaciteit	24 m ³ /h
Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Vermogen	1 PK
Vermogen	0.75 kW
Ampère	5,13 A

PRODUCTINFORMATIE

PE-pompput uitgerust met Feka VS 750 MA roestvrijstalen dompelpomp voor afvalwater. Ideaal geschikt voor het verpompen van afvalwater en rioolwater met vaste stoffen tot maximaal 50

mm. Volledig gemonteerd en uitgerust met DSD-geleidingssysteem: PE-pompput ø 600 x 1200 mm Vlakke bodem 1x inlaatsok ø 125 mm 1x uitlaat ø 63 mm 1x kabeldoorvoer ø 75 mm 1x Feka VS 750 MA 230 Volt 50 Hz 1x installatieset bestaande uit DSD-geleidingssysteem met balkdemper 1x kabelbeschermbuis 75 mm, 5 meter 1x gietijzeren mangatdeksel, klasse D (zwaar belastbaar) 1x betonnen richel 900900200 mm 1x AS1 overstroomklep met vlotterchakelaar
Toepassing: Geschikt voor het verpompen van regenwater en/of rioolwater met vaste stoffen tot 50 mm.

Gegenereerd op datum: 27-05-2026

<http://www.bosta.com>