

**DAB Bronpomp RVS 304 2"
binnendraad 10,8A 230VAC
met 15m kabel en control box
booster type S4 KIT 8/9 olie
gevuld (7030920)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 technopolymer

Verbinding binnendraad

Type olie gevuld

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 40 °C

Buiten ø 99 mm

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Max. omgevingstemperatuur -10 °C

Min. omgevingstemperatuur 40 °C

IP waarde IP68, class F

Type S4 KIT 8/9

Vermogen 2 PK

Model met 15m kabel en control box booster

MWK 54 m

Maat	2"
Gewicht	16.8 kg
Vermogen	1.5 kW
Waaiers	9
Ampère	10,8 A
Max capaciteit	10.8 m ³ /h
Pers	2 "
BEP Capaciteit	7.2
BEP Opvoerhoogte	45.5
PORlh	54.6
PORhh	31.9
PORlq	8.6
PORhq	5
Rendement	65,2 %
Afmeting verpakking L/B/H	120 x 120 x 1131 mm


AFMETINGEN

Db	99 mm
H-1	1031 mm

ØDi-1

2"

ØDi-1



PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp set met pomp behuizing en motor, voedingskabel, snoer en schakelkast.

Maximale diameter pomp: 99 mm

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m³

Installatie: vast in verticale of horizontale installatie met een koelmantel.

Motor: 4OL met olie gevulde tweepolig asynchrone DAB motor

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>