

**Tavlit Semi-automatische
zuigfilter glasvezel versterkt
nylon 2" buitendraad 10bar
120micron 0,12 mm disc zwart
type Adir One-Action Super
(7028549)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	Adir One-Action
Materiaal	glasvezel versterkt nylon
Materiaal filterelement	disc
Filtrage	120 micron
Filtrage	120 mesh
Materiaal afdichting	EPDM
Verbinding	buitendraad
Lengte	235 mm
Gewicht	8.6 kg
Hoogte	645 mm
Werkdruk	10 bar
Capaciteit	25 m ³ /h
Maat	2"
Backflush flow rate	9,3 m ³ /u
Type	Super
Filteropp.	0.1025 m ²

Filtrage

0,12 mm

PRODUCTINFORMATIE

Eenvoudige reiniging bespaart water, omdat het spoelwater wordt gefilterd door een interne zeef en terug in het systeem wordt gebracht.

Wordt standaard geleverd met een drukindicator die laat zien dat het filter vuil raakt en gespoeld moet worden (is standaard ingesteld op 0,5bar drukverschil).

Door de bedieningshendel gedurende 20 seconden een kwartslag slag te draaien wordt het filter op eenvoudige wijze grondig gereinigd.

Tijdens het spoelen blijft de waterstroom ononderbroken.

Minimale benodigde druk tijdens het spoelen: 2bar.

Minimale doortstroming tijdens het spoelen: 2bar = 9,3m³/h, 3bar = 12m³/h.

Na het spoelen, moet de interne zeef worden doorgespoeld door de serviceklep gedurende 10 seconden te openen.

Wij adviseren om de leiding stroomopwaarts van een handbediende hoofdkraan te voorzien.

Gegenereerd op datum: 10-03-2026

<http://www.bosta.com>