

Rain Bird Pop-up sproeier
kunststof 1/2" binnendraad 1,7
- 3,8bar 40°-360° zwart type
3504-PC (7008130)



RAIN BIRD

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur zwart

Materiaal kunststof

Capaciteit 2 - 17,4 l/min

Instelbereik sector 40°-360°

Sproeihoek 25 °

Riserhoogte 10 cm

Radius 4,6 - 10,7 m

Werkdruk 1,7 - 3,8 bar

Type 3504-PC

Capacity 2.5bar 0,16-0,83 m³/u

Capacity 2bar 0,13-0,73 m³/u

Capacity 3bar 0,17-0,92 m³/u

Maat 1/2"

Verbinding binnendraad

Radius 2bar 4,8 - 9,7 m

Radius 3bar 5,2 - 10,6 m

Type 3500																	
0.75			1			1.5			2			3			4		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2.0	0.11	4.4	2.0	0.19	6.2	2.0	0.26	7.0	2.0	0.34	8.2	2.0	0.51	9.1	2.0	0.71	9.7
3.0	0.17	5.2	3.0	0.24	6.4	3.0	0.33	7.3	3.0	0.43	8.2	3.0	0.67	9.4	3.0	0.92	10.6
3.8	0.19	5.5	3.8	0.27	6.7	3.8	0.37	7.3	3.8	0.49	8.5	3.8	0.74	9.8	3.8	1.04	10.7

PRODUCTINFORMATIE

De 3500 serie is de kleinere versie van de 5000 serie. Deze Pop-up sproeier wordt gebruikt voor het kleinere sproei bereik. (max 10,7 meter)

Deze sproeiers worden vaak gebruikt in combinatie met de 5000 serie. De 3500-serie is inzetbaar met verschillende soorten sproeimonden.

De 3500-serie is ook leverbaar met de functie, SAM Seal-A-Matic-terugslagklep voor installatie in glooiende percelen.

2.0mm nozzle voorgemonteerd.

Gegenererd op datum: 24-05-2026

<http://www.bosta.com>