

**Profec Watermeter messing
3/4" buitendraad 16bar 0,1A
1.5m³/h DN15 24V blauw
CE/MID MD-A/MD-AP type TL
multi jet horizontaal met pulse
optie (0892315)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Type	TL multi jet
------	--------------

Materiaal	messing
-----------	---------

Keurmerk	CE/MID
----------	--------

Model	MD-A/MD-AP
-------	------------

Verbinding	buitendraad
------------	-------------

Type	horizontaal met pulse optie
------	-----------------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

Spanning	24V
----------	-----

Werkdruk	16 bar
----------	--------

Max. temp.	50 °C
------------	-------

Capaciteit Qmax	3 m ³ /h
-----------------	---------------------

Capaciteit Qn	1.5 m ³ /h
---------------	-----------------------

DN (inch)	1/2 "
-----------	-------

Maat	3/4"
------	------

Pulse optie	10 ltr
-------------	--------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m ³ /u
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /u
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	3.1 m ³ /u
--------------------	-----------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Lengte	165/190 mm
--------	------------

DN	15
----	----

Breedte	99 mm
---------	-------

Diam.	1/2 "
-------	-------

AFMETINGEN

H	104 mm
---	--------

PRODUCTINFORMATIE

Multi-jet watermeters zijn standaard voorzien van een pulsgever. Puls optie zoals gegeven in specificaties.

De gegenereerde puls kan d.m.v. een losse pulsopnemer worden doorgegeven .

Door het verdraaien van het kijkglas en verplaatsen van de wijzer met de pulsgever kan de puls frequentie eenvoudig worden gewijzigd.

Gegenereerd op datum: 24-05-2026

<http://www.bosta.com>