

DAB Dompelpomp RVS 304 2" binnendraad 1,8A 400VAC RVS type Feka VS 550 3x400 met vlotter (7049032)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	RVS
-------	-----

Materiaal	RVS 304
-----------	---------

Pomphuis	RVS 304
----------	---------

Materiaal waaier 1	RVS 304
--------------------	---------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Max. temperatuur	50 °C
------------------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Pers	2 "
------	-----

Max. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

Min. omgevingstemperatuur	0 °C
---------------------------	------

Type	Feka VS 550 3x400
------	-------------------

Vermogen	0,75 PK
----------	---------

MWK	7,8 m
-----	-------

Maat	2"
------	----

Vlotter	meegeleverd
---------	-------------

Spanning	400VAC
----------	--------

Vermogen	0.55 kW
----------	---------

Ampère	1,8 A
--------	-------

Max capaciteit	36 m ³ /h
----------------	----------------------

AFMETINGEN

Cb-1	98 mm
------	-------



Db	170 mm
----	--------

H	172 mm
---	--------

L	492 mm
---	--------

W-1	203 mm
-----	--------

ØDi-1	2 "
-------	-----



PRODUCTINFORMATIE

Voorzien van 10 meter H07RN-F kabel, met stekker voor de 220 volt versie.

Installatie: verticaal, vast gemonteerd of in verplaatsbare opstelling.

Maximale dompeldiepte: 7 meter

Geschikt voor vuil water dat vaste stoffen bevat met een doorsnee tot 50 mm.

Gegenereerd op datum: 21-08-2026

<http://www.bosta.com>