

# Profec Dompelpomp RVS 1" x 1 1/4" 8bar 5,8A 230VAC RVS met vlotter (7036678)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |     |
|-------|-----|
| Kleur | RVS |
|-------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiaal | RVS |
|-----------|-----|

|          |        |
|----------|--------|
| Vermogen | 0,9 PK |
|----------|--------|

|          |         |
|----------|---------|
| Pomphuis | RVS 304 |
|----------|---------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Materiaal waaier 1 | noryl |
|--------------------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spanning | 230VAC |
|----------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Vermogen | 0.7 kW |
|----------|--------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperatuurbereik | 5°C - 35°C |
|-------------------|------------|

|     |    |
|-----|----|
| MWK | 50 |
|-----|----|

|        |       |
|--------|-------|
| Ampère | 5,8 A |
|--------|-------|

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Max capaciteit | 5 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|---------------------|

|      |             |
|------|-------------|
| Maat | 1" x 1 1/4" |
|------|-------------|

# AFMETINGEN

|   |        |
|---|--------|
| L | 800 mm |
|---|--------|

# PRODUCTINFORMATIE

Dompelpomp met beschermingsklasse IP68 en isolatieklasse B. De pomp wordt geleverd met een voedingskabel van 15 m (H07RN-F 1~230V met stekker) en draait op een toerental van 2900 tpm. De pomp heeft een 1-fase ingebouwde thermische beveiliging en een geïntegreerde aanloopcondensator. De pomp kan werken bij een maximale druk van 8 bar, een dompeldiepte van 15 m, een maximale waterkolom boven de pomp van 22 m, een maximale opvoerhoogte van 50 m en een maximale opvoercapaciteit van 5,0 m<sup>3</sup>/u.

**Gegenereerd op datum: 07-10-2025**

<http://www.bosta.com>