Amiad Automatisch filter glasvezel versterkt nylon DN100 flens 8bar 130micron 0,13 mm RVS 316 9-12VDC latch zwart/groen type Mini Sigma Angle (7028317)



amiad® WATER SYSTEMS

bosta bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart/groen
Type	Mini Sigma Angle
Materiaal	glasvezel versterkt nylon
Materiaal filterelement	RVS 316
Materiaal afdichting	EPDM
Verbinding	flens
Spanning	9-12VDC latch
Breedte	421 mm
Hoogte	370 mm
Minimum voordruk	1.5 bar
Werkdruk	8 bar
Max. temp.	60 °C
BackflushOutlet	1 1/2 "
Capaciteit	80 m^3/h
Filtrage	130 micron
Maat	DN100
Backflush flow rate	10,0 m^3/u

WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/amiad-automatisch-filter-glasvezel-versterkt-nylon-dn100-flens-8bar-130micron-0-13-mm-rvs-316-9-12vdc-latch-zwart-groen-type-mini-sigma-angle-7028317
Lengte	1512 mm
Gewicht	23 kg
Filteropp.	0.24 m^2
Filtrage	0,13 mm

AFMETINGEN

Cr-1	225 mm

PRODUCTINFORMATIE

De Amiad Mini Sigma.
De Amiad ADI-P 12VDC-controller met een 2W-Latch-solenoïd biedt de mogelijkheid om via Bluetooth het filter met de Amiad-app op uw mobiel te bewaken en bedienen.
De app biedt de volgende informatie:
- Statusmelding en spoelcyclustellers.
- Waarschuwing lage / hoge druk en lege batterij.
- Rapporten en geschiedenis van de prestatiegegevens.

De zelfreinigingscyclus wordt geactiveerd door een geïntegreerde stuurschakelaar die wordt aangestuurd: een signaal doordat het ingestelde drukverschil is bereikt, een tijdsinterval of een handmatige start.
Spoeltijd van 10 seconden.
Geleverd met 1 ½" spoelklep.

Gegenereerd op datum: 02-11-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life