

NaanDan
Druppelbevloeïingsslang PE 16
mm x 1,0 mm 39mil 4bar
130micron 1,6ltr/h 30cm zwart
500m type Amnon PC CNL
(7020660)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	Amnon PC CNL
Materiaal	PE
Filtrage	130 micron
Filtrage	120 mesh
Afgifte	1,6 ltr/h
Openingsdruk	1 bar
Werkdruk	4 bar
Aanb. druk	1 - 4 bar
Maat	16 mm
Lengte	500 m
Binnen ø	14 mm
Max. lengte per streng	140 m
Dripperafstand	30 cm
Wand	39 mil
Wand	1,0 mm

PRODUCTINFORMATIE

De Amnon CNL (Compensated Non-Leakage) platte druppelaar voorkomt leegloop zodat het geen extra tijd kost om het systeem weer te vullen met water, en zorgt ervoor dat alle planten evenveel water krijgen.

Openingsdruk: 1,0 bar.

Sluitingsdruk: 0,2 bar.

Drukregulerend bereik: 1,0 - 4,0 bar.

Aanbevolen filtratie: 130 micron.

Max. lengte van druppelslangen bij 0% helling.

Variatie Coefficient (VC): 3%.

Toepassing: ideaal bij "Pulse irrigation" van gewassen die in baaltjes geteeld worden zoals aardbeien.

Gegenereerd op datum: 05-10-2025

<http://www.bosta.com>