

**Rain Bird**  
**Druppelbevloeiingsslang PE 16**  
**mm x 1,2 mm 3,8bar**  
**125micron 2,3ltr/h 33cm bruin**  
**100m type PC inline XFS sub**  
**surface met terugslagklep**  
**(7033683)**



**RAIN BIRD**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	bruin
Type	PC inline XFS sub surface
Materiaal	PE
Filtrage	125 micron
Lengte	100 m
Openingsdruk	1 bar
Max. omgevingstemperatuur	51,7 °C
Werkdruk	3,8 bar
Aanb. druk	1 - 3,8 bar
Wand	1,2 mm
Afgifte	2,3 ltr/h
Maat	16 mm
Type	met terugslagklep
Binnen ø	13,6 mm
Max. lengte per streng	137 m
Dripperafstand	33 cm

# PRODUCTINFORMATIE

De Rain Bird druppelbevloeingslang, type PC inline XFS sub surface is ideaal als het gaat om het aanleggen van onderhoudsarme systemen voor grasvelden, struiken of begroeiing. De XFS sub surface druppelslang wordt geleverd met een inline druppelaar voorzien van de copper shield technologie om het binnendringen van wortels in het labyrnt te voorkomen. Het speciale materiaal van de XFS zorgt voor extra flexibiliteit om knikken in de spoelen te voorkomen, voor en tijdens de installatie. Het voordeel hiervan is dat tijd en materiaal worden bespaard doordat strakkere bochten met minder fittingen en palen mogelijk zijn.

**Gegenerereerd op datum: 26-05-2026**

<http://www.bosta.com>