

Tricoflex Slang PVC 19 mm x 25,5 mm 8bar geel 50m type R (7033052)



TRICOFLEX

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur geel

Type R

Materiaal PVC

Temperatuurbereik -15°C - 60°C

Barstdruk 24 bar

Werkdruk 8 bar

Maat 19 mm x 25,5 mm

Lengte 50 m

Binnen ø 19 mm

Buiten ø 25,5 mm

Binnendiam. 3/4 "

Wand 3,25 mm

PRODUCTINFORMATIE

Het meerlaagse ontwerp zorgt er voor dat de slang Tricoflex® R zowel zeer flexibel is (dus makkelijk te hanteren) als een uitstekende weerstand heeft tegen herhaaldelijk buigen, pletten en hoge trekkrachten. De sterke inlage en in vergelijking tot de Tricoflex® gewijzigde gebruikte materialen maken Tricoflex® R slang tot een product dat bijzonder geschikt is voor sproei-installaties in kassen, met een hogere weerstand tegen trekkrachten. Bovendien is het

binnenoppervlak uiterst glad, waardoor het drukverlies in de slang lager is. Tricoflex® R is gemaakt van hoogwaardige materialen en biedt een opmerkelijke weerstand tegen veroudering en is bijzonder flexibel. Toepassing: Sproeiboom-installaties in kassen. Irrigatie.

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>