

Waterco Commercieel zandfilter glasvezel 3"/90mm flens 2,5bar grijs type SMD1600 (7029503)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Materiaal glasvezel

Verbinding flens

Werkdruk 2,5 bar

Max. temp. 50 °C

Type SMD1600

Capaciteit 60 m³/h

Maat 3"/90mm

Zand 3170 kg

Filteropp. 2.01 m²

Max capaciteit 80 m³/h

Max. vol. zwembad 300 m³

AFMETINGEN

A 1184 mm

B 1644 mm

C 1994 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
1020450	2/30 mm	913	792	1059	324	262	381	1200	1302	13
1020450	2/30 mm	834	693	1018	310	303	348	1408	1510	160
1020500	2/30 mm	918	1167	1000	407	303	348	1100	1210	200
1020500	2/30 mm	937	1200	1020	370	303	308	1124	1234	150
1020500	2/30 mm	1083	1482	1065	510	303	348	1204	1314	250
1020500	2/30 mm	1124	1644	1065	510	303	348	1321	1431	220
1020500	2/30 mm	1180	1644	1084	603	474	620	757	419	180
1020500	4/110 mm	1050	1050	1050	603	474	620	757	419	200
1020500	4/110 mm	1064	2042	2003	583	474	620	750	420	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
1020450	2/30 mm	1425	1303	120	1030	1460	1083	676	1230	1023
1020450	2/30 mm	1580	1480	100	1033	1180	1160	730	1400	1000
1020500	2/30 mm	1600	1470	176	1045	1282	1175	1005	1300	1244
1020500	2/30 mm	1580	1400	176	1030	1030	1180	1040	1154	780
1020500	2/30 mm	1610	1600	218	1010	1080	1300	1020	1204	440
1020500	2/30 mm	1610	1500	218	1000	1030	1030	1202	1151	735
1020500	4/110 mm	1610	1430	218	1000	767	1030	1202	1180	767
1020500	4/110 mm	1610	1430	218	1000	767	1030	1180	1180	767
1020500	4/110 mm	1780	1550	240	1016	938	1008	1150	1160	750

PRODUCTINFORMATIE

Waterco commerciële zandfilter SMD is een micron glasvezelfilter die de nieuwste glasvezelwikkelingstechnologie belichaamt. De digitaal gestuurde draadwikkelmachine wikkelt ononderbroken strengren van hoogwaardig kwaliteit glasvezeldraad perfect onder gecontroleerde spanning om een naadloos vat uit één stuk te creëren met een verfijnde consistentie en superieure kwaliteit. Er zijn geen lasnaden, naden of speciale tankbekledingen die kunnen corroderen of elektrolyseren. Zijn "Visgraat" laterale configuratie elimineert alle "dode plekken" door de waterstroomverdeling door het filterbed te verbeteren. Het SMD-model is verkrijgbaar met een druk van 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar en 10 bar.

Functies:

- Beddiepte van 1m
- Ultragladde spoelafwerking
- Grote dubbele jukdeksel met hijs oog
- Groot helder kijkglas
- Grote stabiele basis
- Snelkoppeling aansluitingen
- Visgraat lateraal
- Optionele nozzle plaat
- 10 jaar tankgarantie

Gegenerereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>