

NaanDan
Druppelbevloeingslang PE 20
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130micron 1,6ltr/h 20cm zwart
300m type Amnon PC CNL
(7020700)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Type	Amnon PC CNL
------	--------------

Materiaal	PE
-----------	----

Filtrage	130 micron
----------	------------

Filtrage	120 mesh
----------	----------

Afgifte	1,6 ltr/h
---------	-----------

Openingsdruk	1 bar
--------------	-------

Werkdruk	4 bar
----------	-------

Aanb. druk	1 - 4 bar
------------	-----------

Maat	20 mm
------	-------

Lengte	300 m
--------	-------

Binnen ø	17,6 mm
----------	---------

Max. lengte per streng	160 m
------------------------	-------

Dripperafstand	20 cm
----------------	-------

Wand	47 mil
------	--------

Wand	1,2 mm
------	--------

PRODUCTINFORMATIE

De Amnon CNL (Compensated Non-Leakage) platte druppelaar voorkomt leegloop zodat het geen extra tijd kost om het systeem weer te vullen met water, en zorgt ervoor dat alle planten evenveel water krijgen.

Openingsdruk: 1,0 bar.

Sluitingsdruk: 0,2 bar.

Drukregulerend bereik: 1,0 - 4,0 bar.

Aanbevolen filtratie: 130 micron.

Max. lengte van druppelslangen bij 0% helling.

Variatie Coefficient (VC): 3%.

Toepassing: ideaal bij "Pulse irrigation" van gewassen die in baaltjes geteeld worden zoals aardbeien.

Gegenereerd op datum: 05-10-2025

<http://www.bosta.com>