

Hydro-Pro Warmtepomp Inverter metaal 110 mm 66.4 - 21.2A 400VAC zwart type PC 130/R410A (7029351)



hydro-pro®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	PC 130/R410A
Materiaal	metaal
Condensator	titanium
Connectiviteit	wifi
Spanning	400VAC
Max. temperatuur	40 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	9 °C
Herz	50 Hz
Max. omgevingstemperatuur	43 °C
Fase	3
Min. omgevingstemperatuur	-15 °C
Koelmiddel	R410a
Compressor type	Scroll
Compressor merk	Mitsubishi
Energy label	A

Nominaal debiet	45 m ³ /u
Ventilator richting	Verticaal
Maat	110 mm
Ampère	66.4 - 21.2 A
Geluidsniveau	63 dB
Volume zwembad	360 - 630 m ³
Max. vol. zwembad	630 m ³
COP bij A15/W25	8.5 - 4.9
Verw. cap. bij A15/W25	100 - 22.2 kW
Fan power	1,3 x 2 kW
Ventilatorsnelheid	850 Rpm
Geluidsniveau	43 dB
CO2 equivalent	33.4 ton
Ventilatoren (aantal)	2
COP bij A27/W27	16 - 6.2
Verw. cap. bij A27/W27	130 - 28.2 kW
Vermogen	41.3 - 10.3 kW

AFMETINGEN

H	2130 mm
---	---------

L	2170 mm
---	---------

W	1150 mm
---	---------

PRODUCTINFORMATIE

De Hydro-Pro warmtepomp integreert complete inverter-technologie met krachtige, geavanceerde regeltechnologie welke perfect past bij toepassingen in commerciële baden, terwijl het een hoog rendement en lage bedrijfskosten garandeert.

Eigenschappen:

- Volledige invertertechnologie
- Stabiele werking van -15C tot 55C
- Stille werking
- Automatische verwarming en koeling
- Automatische ontdooiing
- 7" LED-display
- Hoog rendement, COP tot 16
- Zachte start, geen spanningspieken
- 2 jaar garantie op warmtepomp, 7 jaar garantie op compressor en warmtewisselaar
- Maximaal zwembadvolume afhankelijk van omgevingsomstandigheden

Gegenereerd op datum: 10-03-2026

<http://www.bosta.com>