

Waterco Commercieel zandfilter glasvezel 2"/63mm flens 2,5bar grijs type SMD750 (7029498)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Materiaal glasvezel

Verbinding flens

Werkdruk 2,5 bar

Max. temp. 50 °C

Type SMD750

Capaciteit 13 m³/h

Maat 2"/63mm

Zand 670 kg

Filteropp. 0.44 m²

Max capaciteit 18 m³/h

Max. vol. zwembad 65 m³

AFMETINGEN

A 613 mm

B 772 mm

C 1689 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	H mm	P mm	E mm	F mm	K mm
702490	2'60 mm	617	772	1089	334	362	391	1220	1328	151
702495	3'00 mm	824	1033	1378	370	383	348	1406	1518	160
702500	3'60 mm	1031	1313	1800	370	383	348	1700	1815	200
702501	3'60 mm	977	1239	1635	370	383	348	1554	1664	180
702502	3'60 mm	1080	1442	1859	370	383	348	1204	1314	200
702503	3'60 mm	1184	1544	1994	370	383	348	1371	1481	200
702504	4'110 mm	1395	1844	2344	414	429	397	1587	1697	200
702505	4'110 mm	1495	1959	2495	414	424	404	1731	1841	200
702506	4'110 mm	1594	2042	2653	414	414	409	1706	1816	200

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702490	2'60 mm	1425	1383	120	1850	1460	1593	678	1229	1033
702495	3'00 mm	1580	1447	135	1830	1180	1180	780	1406	1050
702500	3'60 mm	1905	1470	176	1845	1482	1775	1045	1700	744
702501	3'60 mm	1660	1400	176	1850	1536	1190	1045	1544	768
702502	3'60 mm	1815	1580	218	1810	1586	1650	1202	1304	848
702503	3'60 mm	1815	1580	218	1800	1539	1639	1202	1151	796
702504	4'110 mm	1815	1430	218	1900	1787	1839	1202	1180	757
702505	4'110 mm	1710	1470	315	1900	1787	1830	1755	1183	751
702506	4'110 mm	1765	1550	245	1915	1787	1829	1755	1180	759

PRODUCTINFORMATIE

Waterco commerciële zandfilter SMD is een micron glasvezelfilter die de nieuwste glasvezelwikkeldraadtechnologie belichaamt. De digitaal gestuurde draadwikkeldraadmachine wikkelt ononderbroken strengen van hoogwaardig kwaliteit glasvezeldraad perfect onder gecontroleerde spanning om een naadloos vat uit één stuk te creëren met een verfijnde consistentie en superieure kwaliteit. Er zijn geen lasnaden, naden of speciale tankbekledingen die kunnen corroderen of elektrolyseren. Zijn "Visgraat" laterale configuratie elimineert alle "dode plekken" door de waterstroomverdeling door het filterbed te verbeteren. Het SMD-model is verkrijgbaar met een druk van 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar en 10 bar.

Functies:

- Beddiepte van 1m
- Ultragladde spoelafwerking
- Grote dubbele jukdeksel met hijs oog
- Groot helder kijkglas
- Grote stabiele basis
- Snelkoppeling aansluitingen
- Visgraat lateraal
- Optionele nozzle plaat
- 10 jaar tankgarantie

Gegenerereerd op datum: 10-03-2026

<http://www.bosta.com>