

**Profec Schuifafsluiter gietijzer
GG 25 poedercoating DN200
DIN flens 10bar zwart PN10
type 200/N (7036476)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------------------------|-----------------|
| Kleur | zwart |
| Type | 200/N |
| Materiaal | gietijzer GG 25 |
| Oppervlaktebehandeling | poedercoating |
| Bediening | handwiel |
| Kleur hendel | zwart |
| Materiaal hendel | gietijzer |
| Materiaal klep | gietijzer |
| Materiaal spindel | RVS |
| Materiaal zitting | messing |
| Materiaal huis | gietijzer GG 25 |
| Materiaal afdichting | metaal |
| Verbinding | DIN flens |
| Max. temperatuur | 100 °C |
| Flens volgens DIN | DIN 2501/PN10 |
| Werkdruk | 10 bar |
| Maat | DN200 |

Flens PN10

Steekmaat 295 mm

Gaten 8

AFMETINGEN

Bouwlengte din 3352/2c/f4

Ct-1 590 mm

L 230 mm

L 230 mm

PCD 295 mm

R 250 mm



PRODUCTINFORMATIE

Metal seated cast iron gate valve, non rising stem.

Gegenerereerd op datum: 27-05-2026

<http://www.bosta.com>