

Rovatti Meertraps centrifugaalpomp RVS 2" binnendraad 400VAC zwart type compact ME 5KV50C- 12/10 (7024341)



rovatti pompe

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Materiaal	RVS
As	RVS
Pomphuis	RVS
Materiaal waaier 1	noryl
Materiaal afdichting	graphit/silicon carbide
Verbinding	binnendraad
Pers	2 "
Zuig	2 "
Type	compact ME 5KV50C-12/10
Vermogen	5,5 PK
MWK	99 m
Maat	2"
Spanning	400VAC
Vermogen	4 kW
Waiers	10
Max capaciteit	18 m ³ /h

Rendement

73 %

AFMETINGEN

Cb-1 40 mm

Cb-2 487 mm

Cl-1 139 mm

Cr-1 139 mm

G-1 180 mm

G-2 180

L 897 mm

Lb 642 mm


O 14 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 50 mm

ØDi-2 2 "



PRODUCTINFORMATIE

Door het ontwerp van deze pomp is deze prijsgunstiger dan vergelijkbare pompen uitgevoerd in een in-lijn configuratie met een dubbele wand.

Het type Compact ME is de meest ruimte besparende pomp (21cm x 21cm pomp basis) en is ideaal voor installaties met beperkte inbouwruimte.

Door de simpele constructie van de Compact ME is het scheiden van motor en pompdeel eenvoudig, hierdoor zijn de seal en/of de waaiers snel te vervangen.

Bij installaties waarbij het nodig is dat de zuig en perskant in lijn blijven leveren wij het type MEKV50T.

Elke pomp van de compact serie wordt geleverd met een contraflens met 2" binnendraad. Het type Compact ME heeft groot drukbereik waardoor deze ingezet kan worden bij midden en hoge druk installaties die een lager debiet vragen dan de Europa types.

Gegeneerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>