

**Profec Watermeter messing  
vernikkeld 3/4" buitendraad  
10bar 0,1A 1.5m<sup>3</sup>/h 24V  
CE/MID type single jet  
(0892313)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type single jet

Materiaal messing

Oppervlaktebehandeling vernikkeld

Keurmerk CE/MID

Capaciteit Qmax 3 m<sup>3</sup>/h

Capaciteit Qn 1.5 m<sup>3</sup>/h

Verbinding buitendraad

MinimumReadingCapacity 0.00005

MaximumReadingCapacity 9.999

Spanning 24V

Temperatuurbereik 2°C - 90°C

Werkdruk 10 bar

Geschikt voor heet water

Maat 3/4"

Q1 ISO 4064 (2005) 0.03 m<sup>3</sup>/u

Q3 ISO 4064 (2005) 2.5 m<sup>3</sup>/u

Q4 ISO 4064 (2005) 3.1 m<sup>3</sup>/u

Lengte 110 mm

Breedte 77 mm

## AFMETINGEN

H 85 mm

## PRODUCTINFORMATIE

Watermeter met droog telwerk en magnetische overbrenging.

360° draaibaar.

Kan zowel horizontaal als vertikaal gemonteerd worden.

**Gegenererd op datum: 25-05-2026**

<http://www.bosta.com>