

# Seko Commerciale zwembad controle unit 3,5bar 230VAC type PoolFeeder tabs L (7039290)



**seko**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning 230VAC

Werkdruk 3,5 bar

Type PoolFeeder tabs L

Max. vol. zwembad 1700 m<sup>3</sup>

Amount of tabs 20 kg

## PRODUCTINFORMATIE

De PoolFeeder is een alles-in-één chloortabletdoseeroplossing voor het ontsmetten van commerciële zwembaden. De PoolFeeder wordt aangesloten op de SekoWeb app en online portal voor 24/7 monitoring en programmering op afstand. Het biedt zowel handmatige als automatische bediening en is verkrijgbaar in drie modellen om in elke doseerbehoefte te voorzien, van kleine spabaden tot meerdere installaties in waterparken. De PoolFeeder is ontworpen met het oog op veiligheid en maakt gebruik van chloortabletten. Deze worden op het punt van dosering opgelost om de vervuilingsrisico's te vermijden die gepaard gaan met de opslag van vloeibaar chloor. Chloor wordt met intervallen direct vanuit een geïntegreerde tank gedoseerd, waarbij de opgeloste oplossing door een venturi-mondstuk via een boosterpomp naar het zwembadwater wordt getransporteerd. De unieke droogtankfunctie van PoolFeeder zorgt ervoor dat de interne tank leeg en droog blijft nadat de dosering is voltooid. Ondertussen vermindert het geïntegreerde automatische wassysteem van het systeem de onderhoudsbehoefte en de frequentie van handmatige reiniging. Dit volledig geïntegreerde systeem doseert chloor met superieure precisie en consistentie.

Kenmerken:

- Doseeremmer voor chloortabletten
- Chloordosering direct vanuit een geïntegreerde tank
- Functie voor droge tank
- Webaansluiting

- Zwembadvoeder L geschikt voor zwembaden binnen tot 1.800m<sup>3</sup>, buiten 1.700m<sup>3</sup>
- Pool Feeder M geschikt voor zwembaden binnen tot 900m<sup>3</sup>, buiten 850m<sup>3</sup>

**Gegenerereerd op datum: 11-03-2026**

<http://www.bosta.com>