

Breektank 3/4" x 1" buitendraad 230VAC type Basic (7033729)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ketel	55 ltr
Verbinding	buitendraad
Max. volumestroom	4.8 ltr / min
Spanning	230VAC
Max werkdruk	4 bar
Type	Basic
Maat	3/4" x 1"

PRODUCTINFORMATIE

Voordelen ten opzichte van conventionele verdeelstations

- Constante berekening bij maximale druk
- Drukverhoging voor berekeningssystemen op hellingen
- Volautomatisch door geïntegreerde pompbesturing
- Afschrijving door verlaging van de rioolheffing (ingebouwde drinkwatermeter) *
- Geen geluidsoverlast in het gebouw
- Achteraf uit te breiden
- Geen ingreep in de drinkwaterinstallatie nodig
- Openlucht / geen overstromingsgevaar voor de kelder
- Snelle en eenvoudige installatie, ook zonder gespecialiseerde vakman mogelijk **
- Maximaal comfort en optimale leveringszekerheid
- Afsluitbaar, om toegang door onbevoegden te voorkomen
- Voor seizoensgebonden gebruik in openlucht

- Optionele uitbreiding met bijv. mestbijmenging

* Niet elke waterleverancier erkent de ingebouwde watermeter voor het factureren van de rioolheffing

** Voor de normconforme koppeling via de toevoerslang, volgens DIN EN 1717 en DIN 1988 100, moet de koppeling verbonden worden met een op de kraan monteerbare systeembegrenzer van het type BA.

Gegenereerd op datum: 06-10-2025

<http://www.bosta.com>