

Norsup Warmtepomp Inverter staal 50 mm 9,5A 230VAC zwart type horizontaal SG Silent-Pro 10 (7039910)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur zwart

Type horizontaal SG Silent-Pro

Materiaal staal

Condensator titanium

Ventilator richting Horizontaal

Connectiviteit wifi & 4G

Max. temperatuur 40 °C

Min. mediumtemperatuur
(continu) 9 °C

Herz 50 Hz

Max. omgevingstemperatuur 43 °C

Min. omgevingstemperatuur -15 °C

Koelmiddel R32

Compressor type Rotary

Ventilatoren (aantal) 1

Energy label A

Nominaal debiet 3,2 m³/u

Used power at A15/W25 1.48-0.205

Used power at A27/W27 1.39-0.118

Maat 50 mm

Type 10

Spanning 230VAC

Ampère 9,5 A

Geluidsniveau 46 dB

Fase 1

Volume zwembad 30-55 m³

Max. vol. zwembad 55 m³

COP bij A15/W25 6.8 - 4.7

Verw. cap. bij A15/W25 7 - 1.4 kW

Fan power 0,04 kW

Ventilatorsnelheid 400-750 Rpm

Geluidsniveau 27 dB

CO2 equivalent 0,304 ton

Compressor merk Mitsubishi

COP bij A27/W27 16.1 - 6.8

Verw. cap. bij A27/W27 9.5- 1.9 kW

Vermogen

1.39-0.118 kW

AFMETINGEN

H 622 mm

L 1000 mm

W 430 mm

PRODUCTINFORMATIE

De volledig inverterende warmtepomp biedt de mogelijkheid om de verwarmingscapaciteit aan te passen aan alle weersomstandigheden. Het dubbelzijdige luchtstroomontwerp zorgt ervoor dat de unit met een extreem laag geluidsniveau werkt. Standaard wordt ook een Wi-Fi-module meegeleverd. Met de SmartGrid-technologie worden de warmtepompen geregeld op basis van de vereiste warmtevraag, en de overcapaciteit van de zonnepanelen. Als de hoeveelheid zelf geproduceerde elektriciteit onder de waarde komt die de warmtepomp en alle andere verbruikers samen nodig hebben, is er externe elektriciteit nodig. SmartGrid is een digitale besturingsingang waarmee externe signalen het elektriciteitsverbruik van de warmtepompen kunnen beïnvloeden.

Kenmerken:

- Energielabel A
- Extreem laag geluidsniveau tot 19dB(A)
- Luchtstroomuitlaat aan twee kanten
- Kleuren touchscreen
- Past automatisch de verwarmingscapaciteit aan de weersomstandigheden aan
- All season" model werkt tot -15°C
- Ventilatormotor met volledig variabele snelheid
- Verminder het energieverbruik door de modi power/smart/silent te gebruiken
- Automatisch verwarmen en koelen
- Automatische ontthooing

- Efficiënte COP tot 16
- Stalen behuizing
- Titanium gedraaide warmtewisselaar bestand tegen zout en chloor
- Zachte start, geen spanningspieken
- R32-gas, dat een 3x lager GWP (Global Warming Potential) heeft dan R410A-gas
- Inclusief winterhoes
- Maximaal zwembadvolume afhankelijk van omgevingsfactoren
- SmartGrid-technologie
- 5 jaar garantie voor warmtepomp, 10 jaar garantie voor compressor en warmtewisselaar

Gegenereerd op datum: 27-05-2026

<http://www.bosta.com>