

**NaanDan**  
**Druppelbevloeiingsslang PE 16**  
**mm x 1,0 mm 39mil 4bar**  
**130micron 1,1ltr/h 25cm zwart**  
**500m type Amnon PC CNL**  
**(7020653)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	Amnon PC CNL
Materiaal	PE
Filtrage	130 micron
Filtrage	120 mesh
Openingsdruk	1 bar
Werkdruk	4 bar
Aanb. druk	1 - 4 bar
Afgifte	1,1 ltr/h
Maat	16 mm
Lengte	500 m
Binnen ø	14 mm
Max. lengte per streng	160 m
Dripperafstand	25 cm
Wand	39 mil
Wand	1,0 mm

# PRODUCTINFORMATIE

De Amnon CNL (Compensated Non- Leakage) platte druppelaar druppelaar voorkomt leegloop zodat het geen tijd kost om het systeem weer te vullen Openingsdruk: 1,0 bar.

Sluitingsdruk: 0,2 bar.

Drukregulerend bereik: 1,0 - 4,0 bar.

Aanbevolen filtratie: 130 micron.

Max. lengte van druppelslangen bij 0% helling.

Variatie Coefficient (VC): 3%.

Toepassing: ideaal bij "Pulse irrigation" van gewassen die in baaltjes geteeld worden zoals aardbeien.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

<http://www.bosta.com>