

**Hunter Pop-up sproeier
kunststof 3/4" binnendraad 1,4
- 7,0bar 50°-360° zwart type
PGP-04 ULTRA (7032666)**



Hunter®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Materiaal	kunststof
Capaciteit	0,07 - 3,23 m ³ /h
Capaciteit	1,2 - 53,8 l/min
Verbinding	binnendraad
Instelbereik sector	50°-360°
Sproeihoek	13 - 25 °
Max diameter	28 m
Radius	4,9 - 14 m
Werkdruk	1,4 - 7,0 bar
Aanb. druk	1,7 - 4,5 bar
Type	PGP-04 ULTRA
Maat	3/4"
Riserhoogte	10 cm

PRODUCTINFORMATIE

PGP Ultra: de kracht van eenvoud Drie decennia onderzoek, feedback van klanten en laboratoriumtests maken de PGP Ultra tot een van meest geoptimaliseerde sproeiers. Deze sproeier heeft in tegenstelling tot andere sproeiers een automatische boogterugloop en een aandrijving die niet te verwijderen is. Het instellen van uw sproeisysteem is hierdoor eenvoudig met een minimale kans op schade. Leg de lat hoog met de PGP Ultra. Ook speciaal aan de PGP Ultra zijn de 34 mondstukopties met verschillende radiuskeuzes die meegeleverd worden. Evenals een sleuf met kop en stelschroef. De diversiteit van de PGP Ultra biedt systeeminstallateurs een scala aan efficiënte opties op elke locatie. Specificaties PGP Ultra - Instelbare boog van 50 tot 360 graden. - Automatische boogterugkeerfunctie. Ook bij stevige wind of aanraking schakelt de boog terug in het vooraf ingestelde patroon. - Het niet-verwijderbare aandrijfmechanisme is beschermd tegen beschadiging als het - in de tegenovergestelde draairichting wordt afgekoppeld. - Gedeeltelijke en volledige cirkel in één model voor zodat zones van verschillende afmetingen in één landschap bewaterd kunnen worden. - Stelschroef met kop en sleuf maakt radiusaanpassing mogelijk met een Hunter-sleutel of platte schroevendraaier. - Gemakkelijke plaatsing doordat de sproeier een platte kop heeft. - QuickCheck™ boogmechanisme voor snelle aanpassing van de boog. Wij kunnen de voordelen wel noemen, maar u moet het zelf ervaren.

Gegenereerd op datum: 17-04-2026

<http://www.bosta.com>