

Rain Bird Regenautomaat met flow module 230VAC wit type ESP-2 Wire (7038525)



RAIN BIRD

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------|------------|
| Type | ESP-2 Wire |
|------|------------|

| | |
|-------|-----|
| Kleur | wit |
|-------|-----|

| | |
|----------|--------|
| Spanning | 230VAC |
|----------|--------|

| | |
|-------|---------|
| Dikte | 11.2 mm |
|-------|---------|

| | |
|--------|---------|
| Hoogte | 19.5 mm |
|--------|---------|

| | |
|-----------|------|
| IP waarde | IPX4 |
|-----------|------|

PRODUCTINFORMATIE

Standaard capaciteit van 50 stations zonder de noodzaak van uitbreidingsmodules Compatibel met standaard direct begraven irrigatiedraad en standaard irrigatiedraad connectoren Decoder Auto-Adres om decoderadressen automatisch te detecteren en toe te wijzen aan stations Ondersteunt tot twee 2-draadspaden Diagnostische LED's op het achterpaneel en op elke 2W-1 Decoder voor geavanceerde probleemoplossing 4 beschikbare programma's, met maximaal 6 starttijden voor elk programma, om te voldoen aan de behoeften van gevarieerde landschappen Handmatige besproeiingsmogelijkheid met één druk op de knop voor gebruiksgemak Groot verlicht LCD-display voor verbeterde zichtbaarheid bij weinig licht en direct zonlicht Met Contractor Default™ kunt u uw aangepaste planning eenvoudig opslaan en herstellen Uitstel van bewatering tot 14 dagen en automatisch hervatten van bewatering na het verstrijken van de ingestelde vertraging Bypass-regensensor voor elk station geeft u de mogelijkheid om aan te passen welke stations reageren op een regensensor Met Seizoensaanpassing per programma kunt u de bewatering eenvoudig per programma verminderen of verhogen Uitbreidbaar voor op WiFi gebaseerde bewaking en bediening op afstand via mobiele iOS- en Android-apparaten (met LNK2 WiFi-module afzonderlijk verkrijgbaar) Internetgebaseerde weersinformatie kan worden gebruikt om dagelijkse aanpassingen aan het irrigatieschema te maken, waardoor tot 30% water wordt bespaard (met apart verkrijgbare LNK2 WiFi-module) Permanente rustdagen instellen per programma om ervoor te zorgen dat irrigeren nooit plaatsvindt op dagen dat onderhoudsploegen aanwezig zijn (voor Oneven/Even/Cyclische schema's) Eenvoudig te

installeren binnen- of buitenshuis met vooraf geïnstalleerd netsnoer

Gegenerereerd op datum: 11-03-2026

<http://www.bosta.com>