

Ebara Dompelpomp RVS 1 1/4" binnendraad 1,9A 230VAC RVS type Optima M met vlotter (0930131)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	RVS
-------	-----

Type	Optima M
------	----------

Materiaal	RVS
-----------	-----

Vermogen	0,33 PK
----------	---------

Pomphuis	RVS 304
----------	---------

Materiaal waaier 1	technopolymer
--------------------	---------------

MWK	7 m
-----	-----

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Spanning	230VAC
----------	--------

Max. temperatuur	50 °C
------------------	-------

Vermogen	0.25 kW
----------	---------

Ampère	1,9 A
--------	-------

Max capaciteit	9 m ³ /h
----------------	---------------------

Pers	1 1/4 "
------	---------

Max. omgevingstemperatuur	40 °C
---------------------------	-------

Min. omgevingstemperatuur	5 °C
---------------------------	------

Maat	1 1/4"
------	--------

Vlotter

meegeleverd

AFMETINGEN

H-1	273 mm
-----	--------

H-2	231 mm
-----	--------

W-1	167 mm
-----	--------

PRODUCTINFORMATIE

Elektrische pomp geschikt voor het verpompen van schoon of gedeeltelijk vervuild water met drijvende vaste delen tot een diameter van 10 mm.

Niet geschikt voor het verpompen van zuur of algemeen corrosief water, zeewater en brandbare en gevaarlijke vloeistoffen.

De elektrische pomp mag niet dieper dan 5 meter worden ondergedompeld en niet droog draaien.

Toerental: 2800 rpm. Watertemperatuur: max 50°C

Voor water met vaste delen tot 10 mm.

Gegenereerd op datum: 24-05-2026

<http://www.bosta.com>