

# Loctite Afdichtmiddel grijs KIWA/GASTEC type 570 250 ml (0710591)



**LOCTITE®**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Type	570
Keurmerk	KIWA/GASTEC
Temperatuurbereik	-50°C - 150°C
Inhoud	250 ml

## PRODUCTINFORMATIE

Kiwa-ATA en Gastec QA-keur. Afdichting van schroefdraden in CV, sanitair, gas, drinkwater, sprinklers, lucht etc. Door de relatief trage uitharding is het positioneren van bijvoorbeeld bochten en kranen binnen 30 minuten na aanbrengen mogelijk. Bij gebruik onder 15°C zeer langzame uitharding. Binnen enkele minuten na verwerking al bestand tegen lage druk. Volledige uitharding na 24 uur. Goede weerstand tegen industriële vloeistoffen en gassen. Loctite op de binnen- en buitendraad aanbrengen. - positioneren binnen 30 minuten na aanbrengen mogelijk. - bestand tegen schokken en trillingen. - bestand tegen lage druk direct na montage.- geschikt voor gas-, water-, en luchtleidingen (bijvoorbeeld CV, sanitair, sprinklers). Vormt een schone en betrouwbare verbinding.

**Gegenereerd op datum: 24-05-2026**

<http://www.bosta.com>