

# Norsup Warmtepomp Inverter ABS 50 mm 24A 230VAC zwart type horizontaal SG P 26X/32 (7036131)



 **NORSUP 5 YEARS WARRANTY**  
10 YEARS COMPRESSOR  
10 YEARS HEAT EXCHANGER

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	horizontaal SG P
Materiaal	ABS/RVS
Condensator	titanium
Ventilator richting	Horizontaal
Connectiviteit	wifi
Max. temperatuur	40 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	9 °C
Herz	50 Hz
Max. omgevingstemperatuur	43 °C
Min. omgevingstemperatuur	-15 °C
Koelmiddel	R32
Compressor type	Rotary
Energy label	A
Nominaal debiet	8,6 m <sup>3</sup> /u
Brutogewicht	132 kg

Maat	50 mm
Type	26X/32
Spanning	230VAC
Gewicht	111 kg
Ampère	24 A
Geluidsniveau	57 dB
Fase	1
Volume zwembad	75-130 m <sup>3</sup>
Max. vol. zwembad	130 m <sup>3</sup>
COP bij A15/W25	8.2 - 5.2
Verw. cap. bij A15/W25	19 - 5.4 kW
Ventilatorsnelheid	400-800 Rpm
Geluidsniveau	37 dB
CO2 equivalent	0,81 ton
Compressor merk	Mitsubishi
Ventilatoren (aantal)	2
COP bij A27/W27	16 - 6.7
Verw. cap. bij A27/W27	26 - 6.8 kW
Vermogen	3.88 - 0.43 kW

# AFMETINGEN

H 1275 mm

L 1165 mm

W 470 mm

# PRODUCTINFORMATIE

De volledig inverterende warmtepomp biedt de mogelijkheid om de verwarmingscapaciteit aan te passen aan de weersomstandigheden. De geluidsarme roterende compressor en ventilatormotor met variabele snelheid verminderen het omgevingsgeluid en het energieverbruik. Wi-Fi-module is ook inbegrepen in het pakket. De SmartGrid-technologie; de warmtepompen worden aangestuurd op basis van de benodigde warmtevraag, maar ze kunnen niet aangestuurd worden op basis van de beschikbare elektriciteit. Wanneer de hoeveelheid zelf geproduceerde elektriciteit onder de waarde komt die de warmtepomp en alle andere verbruikers samen nodig hebben, is er externe elektriciteit nodig. SmartGrid is een digitale besturingsinput waarmee het elektriciteitsverbruik van de warmtepompen beïnvloed kan worden door externe signalen.

Eigenschappen:

- Energielabel A
- Kleurenaanraakscherm
- Past automatisch de verwarmingscapaciteit aan de weersomstandigheden aan
- All season" model werkt tot -15°C
- Stille werking met geluidsarme roterende compressor en geluidsarme ventilatormotor met variabele snelheid
- Verminder het energieverbruik door de modi power/smart/silent te gebruiken
- Automatisch verwarmen en koelen
- Automatische ontthooing
- Efficiënte COP tot 16
- Kast gemaakt van ABS

- Titanium gedraaide warmtewisselaar bestand tegen zout en chloor
- Zachte start, geen spanningspieken
- R32-gas, dat een 3x lager GWP (Global Warming Potential) heeft dan R410A
- Inclusief winterhoes
- Maximaal zwembadvolume afhankelijk van omgevingsfactoren
- SmartGrid technology
- 5 jaar garantie voor warmtepomp, 10 jaar garantie voor compressor en warmtewisselaar

**Gegenereerd op datum: 27-05-2026**

<http://www.bosta.com>