

**Drukbuīs PVC-U 40 mm x 3,0
mm glad ISO-PN16 DIN-PN16
grijs 1m (7021856)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Materiaal | PVC-U |
|-----------|-------|

| | |
|------------|------|
| Verbinding | glad |
|------------|------|

| | |
|--------|-----|
| Lengte | 1 m |
|--------|-----|

| | |
|---------------------|------|
| Expansiecoëfficiënt | 0.06 |
|---------------------|------|

| | |
|----------|------|
| DIN 8061 | PN16 |
|----------|------|

| | |
|----------|------|
| ISO 1452 | PN16 |
|----------|------|

| | |
|------------|-------|
| Max. temp. | 60 °C |
|------------|-------|

| | |
|------|-------|
| Maat | 40 mm |
|------|-------|

| | |
|------|--------|
| Wand | 3,0 mm |
|------|--------|

PRODUCTINFORMATIE

Voor een nadere verklaring betreffende drukklassen en DIN / ISO normeringen verwijzen wij u naar de Technische Informatie betreffende Opdruk op PVC buizen op de website en in de catalogus.

Gegenererd op datum: 25-05-2026

<http://www.bosta.com>