

**IDIT Druppelbevloeingslang
PE 16 mm x 1,15 mm 46mil
4bar 130micron 1,4ltr/h 30cm
zwart 100m type Non PC
(7006231)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Type	Non PC
------	--------

Materiaal	PE
-----------	----

Filtrage	130 micron
----------	------------

Filtrage	120 mesh
----------	----------

Werkdruk	4 bar
----------	-------

Aanb. druk	2 bar
------------	-------

Wand	46 mil
------	--------

Wand	1,15 mm
------	---------

Afgifte	1,4 ltr/h
---------	-----------

Maat	16 mm
------	-------

Type	
------	--

Lengte	100 m
--------	-------

Binnen ø	13,7 mm
----------	---------

Max. lengte per streng	84 m
------------------------	------

Dripperafstand	30 cm
----------------	-------

IDIT					
Bar	Q = LNH · IDIT 16-14 ltr	Q = LNH · IDIT 16-23 ltr	Q = LNH · IDIT 16-31 ltr	Q = LNH · IDIT 16-43 ltr	Q = LNH · IDIT 16-10 ltr
0,5	0,9	1,3	2,0	2,8	6,5
1,0	1,3	2,1	2,8	4,0	9,3
1,5	1,6	2,6	3,6	4,9	11,5
2,0	1,9	3,1	4,1	5,7	13,3

PRODUCTINFORMATIE

Inline druppelslang op korte rollen, speciaal voor kleinschalige projecten.

Gegenereerd op datum: 24-05-2026

<http://www.bosta.com>