DAB Dompelpomp RVS 304 2" binnendraad 4,2A 230VAC RVS type Feka VS 550 M-A met vlotter (7030949)

DAB WATER•TECHNOLOGY

bosta bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	RVS
Materiaal	RVS 304
Pomphuis	RVS 304
Materiaal waaier 1	RVS 304
Verbinding	binnendraad
Max. temperatuur	50 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Pers	2 "
Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Min. omgevingstemperatuur	0 °C
Type	Feka VS 550 M-A
Vermogen	0,75 PK
Maat	2"
Vlotter	meegeleverd
Spanning	230VAC
Vermogen	0.55 kW

bosta
bringing water to life

MWK	7,4
Ampère	4,2 A
Max capaciteit	18 m^3/h
BEP Capaciteit	13.4
BEP Opvoerhoogte	3.81
PORlh	5.19
PORhh	2.67
PORlq	9.38
PORhq	16.08

AFMETINGEN

W-1	203 mm
Cb-1	98 mm
L	492 mm
ØDi-1	2 "
Db	170 mm
H	172 mm





bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Voorzien van 10 meter H07RN-F kabel, met stekker voor de 220 volt versie.
Installatie: verticaal, vast gemonteerd of in verplaatsbare opstelling.
Maximale dompeldiepte: 7 meter
Geschikt voor vuil water dat vaste stoffen bevat met een doorsnee tot 50 mm.

Gegenereerd op datum: 06-10-2025

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life