

**DAB Bronpomp RVS 304 1 1/4"
binnendraad 10,8A 230VAC
met 40m kabel en control box
booster type S4 KIT 4/19 olie
gevuld (7030918)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 technopolymer

Verbinding binnendraad

Type olie gevuld

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 40 °C

Buiten ø 99 mm

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Max. omgevingstemperatuur -10 °C

Min. omgevingstemperatuur 40 °C

IP waarde IP68, class F

Type S4 KIT 4/19

Vermogen 2 PK

Model met 40m kabel en control box booster

MWK 131 m

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Maat | 1 1/4" |
| Gewicht | 17.5 kg |
| Vermogen | 1.5 kW |
| Waaiers | 19 |
| Ampère | 10,8 A |
| Max capaciteit | 5.4 m ³ /h |
| Pers | 1 " |
| BEP Capaciteit | 3.85 |
| BEP Opvoerhoogte | 84 |
| PORlh | 105 |
| PORhh | 64.5 |
| PORlq | 2.7 |
| PORhq | 4.6 |
| Rendement | 61,6 % |
| Afmeting verpakking L/B/H | 120 x 120 x 1148 mm |

AFMETINGEN

| | |
|-----|---------|
| Db | 99 mm |
| H-1 | 1094 mm |

ØDi-1

1 1/4 "



PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp set met pomp behuizing en motor, voedingskabel, snoer en schakelkast.

Maximale diameter pomp: 99 mm

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m³

Installatie: vast in verticale of horizontale installatie met een koelmantel.

Motor: 4OL met olie gevulde tweepolig asynchrone DAB motor

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>