

**STF Zandfilter carbon steel
ST37.2 epoxy coating 48"
Victaulic 8bar DN100 blauw
type F660 (7024317)**



STF
matholding group

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
Materiaal	carbon steel ST37.2
Verbinding	Victaulic
Werkdruk	8 bar
Type	F660
Capaciteit	55 - 79 m ³ /h
Kiezel	575 kg
Maat	48"
Diameter	1260 mm
Gewicht	246 kg
Filteropp.	1.13 m ²
Max capaciteit	79 m ³ /h

PRODUCTINFORMATIE

Uitgerust met filterdoppen met een verticale opening van 0,35mm.

Voor filterinstallaties, filterinstallaties op skids en elektronische controllers (AC of DC), neem

contact met ons op.

Spoelen: 60 seconden, waarbij tot 75% van de water stroom nodig is. Spoelcyclus dient handmatig te worden geactiveerd of door een elektronische controller wanneer het drukverschil (ΔP) over het filter de vooraf ingestelde waarde of tijd heeft bereikt.

Filter maat: wordt bepaald door de stroomsnelheid door het filter. De optimale stroomsnelheid door de tank dient 65 - 70m/h te zijn.

Filter medium: laagdikte van precies 40 cm.

Toepassing: Voorfilter aan het begin van de hoofdleiding, ideaal voor water met organische verontreinigingen.

- Supplied with connection victaulic to flange.

Gegenereerd op datum: 14-03-2026

<http://www.bosta.com>